

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY

NR REF

MINI NOTE PLUS

1722/95



## OPIS

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny, dwuprzewodowy MINI NOTE PLUS – wersja z panelem Mikra 2 zastępuje zestaw 1722/85 (z panelem MIKRA)

Cyfrowy zestaw wideodomofonowy z pamięcią wewnętrzną (100 zdjęć) dla domu jednorodzinnego z wideomonitorem kolorowym cxMODO 7" oraz panelem MIKRA 2. Zestaw posiada możliwość rozbudowy o dodatkowe max. 3 wideomonytory nr ref. 1722/87. Pomiędzy wideomonitorami cxMODO możliwa jest komunikacja interkomowa. Zestaw wideodomofonowy MINI NOTE PLUS jest bardzo łatwy w instalacji. Do połączenia między urządzeniami wystarczy dwie niespolaryzowane żyły w całej strukturze instalacji. Maksymalny dystans instalacji to aż 150m. Możliwość przekierowania rozmowy na aplikację mobilną (wymaga zastosowania bramki 1722/58A)

### Zestaw zawiera:

- 1 x wideomonitor "MASTER" głośnomówiący, kolorowy **CXMODO** nr ref. 1722/87
- 1 x panel **MIKRA2** nr ref. 1722/115 z kamerą kolorową i jednym przyciskiem wywołania
- 1 x zasilacz dedykowany do zestawu - nr ref. 1722/21
- 1 x rozdzielacz linii 1722/112

### Główne cechy Zestawu

- Dwie żyły między monitorem a panelem wywołania
- Możliwość podłączenia równoległego trzech dodatkowych monitorów
- Współpraca z systemem YOKIS
- Monitor głośnomówiący o przekątnej 7"
- Menu ekranowe umożliwiające regulację audio i wideo
- Tryb rozmowy bez użycia rąk
- Pięć dostępnych melodii sygnału wywołania
- Regulacja głośności z funkcją „mute”
- Możliwość zapamiętania do 100 zdjęć osób/zdarzeń podczas wywołania w trakcie nieobecności w domu
- Możliwość przekierowania rozmowy na smartphone (opcja)

## PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilacz (1722/21)+rozdzielacz 1722/112	
Zasilanie:	110/250 V AC 50-60 Hz
Moc:	Max 50W
Wyjście dodatkowe	33 VDC 0,6 A ciągłe (+0,6 A przemienne)
Wymiary zasilacz i rozdzielacz (szer. x wys. x gł.)	108 (6 mod. DIN) x 90 x 61mm 36 (2 mod. DIN) x 103 x 57mm
Wideomonitor CXMODO (1722/87)	
Napięcie zasilania:	35V DC.
Prąd w stanie spoczynku	80mA
Prąd w stanie pracy	450mA
Ekran	Dotykowy 7"
Wymiary	210x135x20mm
Temperatura pracy:	-5° + +45° C
Panel wywołania MIKRA 2 (1722/115)	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	100x180x28mm
Wymiary etykiety na nazwisko:	48,5x15,5mm
Oświetlenie etykiety	DIODY LED
Stopień zabezpieczenia:	IP45
Temperatura pracy:	-10° + +50° C
Max. wilgotność:	90% Wilg. Wzg.
Max. parametry łączeniowe C-NO	1A @ 30V
Wyjście EZ SE+, SE-	12V Max 15VA12

## AKCESORIA DODATKOWE

1722/87	Dodatkowy monitor CXMODO (slave)
1123/50	Obudowa podtynkowa panelu MIKRA
1722/58A	Bramka IP
1723/46	Zamek kodowy (wymaga osobnego zasilania)
1784/45	Czytnik RFID z modułem dla niesłyszących (wymaga osobnego zasilania)
1083/24	Zasilacz monitora 1722/87 (jeśli są 3 lub 4)