

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY

NR REF

NOTE2

1723/71



OPIS

Zestaw wideodomofonowy jednorodzinny, dwuprzewodowy MINI NOTE2– wersja z panelem Mikra 2 zastępuje zestaw 1722/71

Cyfrowy zestaw wideodomofonowy z pamięcią wewnętrzną do zapisu filmów oraz dziennika zdarzeń dla domu jednorodzinnego z wideomonitorem kolorowym vMODO 7" oraz panelem MIKRA2 z wbudowanym czytnikiem RFID MIFARE. Zestaw posiada możliwość rozbudowy o dodatkowy max. 3 wideomonitor nr ref. 1723/73. Pomiędzy wideomonitorami vMODO możliwa jest komunikacja interkomowa. Zestaw wideodomofonowy NOTE 2 jest bardzo łatwy w instalacji. Do połączenia między urządzeniami wystarczą dwie niespolaryzowane żyły w całej strukturze instalacji. Maksymalny dystans instalacji to aż 200m. Dodatkowo posiada możliwość podłączenia dodatkowej zewnętrznej kamery analogowej do każdego z monitorów.

Możliwość przekierowania rozmowy na aplikację mobilną (wymaga zastosowania bramki 1723/58A)

Zestaw zawiera:

- 1 x wideomonitor "MASTER" głośnomówiący, kolorowy VMODO nr ref. 1723/73
- 1 x panel MIKRA2 nr ref. 1723/71 z kamerą kolorową i jednym przyciskiem wywołania
- 1 x zasilacz dedykowany do zestawu - nr ref. 1723/20
- 1 x rozdzielacz linii 1723/112
- 5 kluczy, oraz dwie naklejki MIFARE, oraz klucz MASTER.

Główne cechy Zestawu

- Głośnomówiący zestaw wideodomofonowy jednolokatorski;
- Połączenia między urządzeniami za pomocą dwóch niespolaryzowanych żył;
- Możliwość montażu od jednego do czterech monitorów wywoływanych pod tym samym przyciskiem;
- Możliwość podłączenia zewnętrznej kamery analogowej ;
- Możliwość nagrania powitania głosowego odtwarzanego razem z funkcją automatycznego otwarcia drzwi;
- Zestaw rejestruje 10 sekundowe filmy osób znajdujących się przy panelu,
- Wbudowany czytnik RFID MIFARE wraz z dołączanym zestawem 5 breloczków przypinanych do kluczu oraz 2 naklejek
- Możliwość przekierowania rozmowy na smartphone (opcja)

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilacz (1723/20)+rozdzielacz 1723/112	
Zasilanie:	110/250 V AC 50-60 Hz
Moc:	Max 50W
Wyjście dodatkowe	50 VDC 1 A
Wymiary zasilacz i rozdzielacz (szer. x wys. x gł.)	108 (6 mod. DIN) x 90 x 61mm 36 (2 mod. DIN) x 103 x 57mm
Wideomonitor VMODO (1723/73)	
Napięcie zasilania:	50 V DC.
Prąd w stanie spoczynku	25 mA
Prąd w stanie pracy	280 mA
Ekran	Dotykowy 7"
Wymiary	202x142x22 mm
Temperatura pracy:	-5° + +45° C
Panel wywołania (1723/11)	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	100x180x28mm
Wymiary etykiety na nazwisko:	48,5x15,5mm
Oświetlenie etykiety	DIODY LED
Stopień zabezpieczenia:	IP45
Temperatura pracy:	-5° + +50° C
Max. wilgotność:	90% Wilg. Wzg.
Max. parametry łączeniowe C-NO	1A @ 30V
Wyjście EZ SE+, SE-	12V Max 15VA12

AKCESORIA DODATKOWE

1723/73	Dodatkowy monitor VXMOD0 (slave)
1123/50	Obudowa podtynkowa panelu MIKRA
1723/58A	Bramka IP
1723/46	Zamek kodowy (wymaga osobnego zasilania)
1723/60	Obudowa podtynkowa monitora VMODO
1723/22	Zasilacz monitora 1723/73 (jeśli są 3 lub 4)