

Płyta czołowa z kamerą kolorową

synthesi
S2

NR REF

1748/40



OPIS

1748/40 jest to płyta czołowa z kamerą kolorową CCD. Posiada ona wyjście wideo dostosowane do systemu z przewodem koncentrycznym a także do systemu wideo pięcioprzewodowe lub VOP

W celu konfiguracji panela potrzebna jest płyta z modułem rozmównym i przyciskami wywołania a także obudowa (natynkowa lub podtynkowa)

PARAMETRY TECHNICZNE

System	Wideo z przewodem koncentrycznym, Wideo 5-przewodów, 2Voice Bibus VOP
Ilość przycisków	0
Temperatura pracy	-20°C ÷ +50°C
Wymiary: (wys. x szer. x gł.)	89 x 89 x 43 mm
Przetwornik wideo	CCD 1/3"
Oświetlenie	diody światła białego
Obiektyw	f = 4 mm F = 3,5
Minimalne natężenie światła	10 Lux
Napięcie zasilania kamery	16 - 23 Vdc
Pobór prądu	250 mA
Kąt widzenia	regulowany
Normy:	EN 61000-6-3 (2007) EN 61000-6-1 (2007)
Klasa szczelności	IP 42

AKCESORIA

1145/52-54	Puszka podtynkowa jednomodułowa.
1148/62-64	Ramka frontowa jednomodułowa.
1158/612-614	Ramka płaska z daszkiem na jeden moduł. (opcja)
1148/312-314	Obudowa natynkowa jednomodułowa