

PANEL WYWOŁANIA Z KAMERĄ KOLOROWĄ

NR REF

MATIBUS SE

1752/142VD-RF



OPIS

Cyfrowy panel 1752/142VD-RF przeznaczony jest do instalacji w systemie MATIBUS SE i dedykowany jest do montażu na wąskich słupkach.

Wykonany ze stali nierdzewnej wyposażony w klawiaturę numeryczną z wyświetlaczem LED, moduł rozmówny, kamerę, czytnik RFID (standard unique 125khz). Istnieje możliwość montażu podtynkowego z użyciem ramki podtynkowej nr ref. 525/RPV-W.

Panel posiada wysoką klasę wandaloodporności IK 07.

Podstawowe funkcje realizowane przez 1752/142VD-RF

- Obudowa wąska
- Czytnik kluczy/kart
- Wywołanie i rozmowa z odbiornikami.
- Kamera wideo KOLOR.
- Moduł opisowy
- Otwieranie drzwi przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych.
- Wbudowany przekaźnik NC-C-NO sterowany przy użyciu kodów ogólnych oraz indywidualnych z klawiatury, lub przyciskiem dodatkowym na unifonie.
- Styki sygnalizacji niezamkniętych drzwi wejściowych.
- Automatyczne załączenie wideo.
- Możliwość podłączenia lokalnego przycisku otwarcia drzwi.
- Dostęp do konfiguracji systemu.
- Wyświetlanie informacji o stanie systemu.
- Regulacja głośności panela.
- Regulacja czułości mikrofonu.
- Regulacja prądu elektrozaczeput.
- Komunikacja RS485.
- Przycisk umożliwiający awaryjne wejście w tryb programowania.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS_SE
Ilość przycisków	12 (klawiatura numeryczna)
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Napięcie zasilania	12V AC lub 20V DC 18V DC – Video
Temperatura pracy	-20°C ÷ +50°C
Wymiary: (wys. x szer. x gł.)	332 x 89 x 23÷33 mm
Wandaloodporność	IK-07

AKCESORIA

525/RPV-W	Ramka podtynkowa dla panelu pionowego z oknem opisowym
1052/KZ	Klucz zbliżeniowy.