

Dystrybutor wideo

NR REF

MATIBUS SE

1752/54R

OPIS



Dystrybutor sygnału video nr ref. 1752/54R przeznaczony jest do stosowania w systemie video MATIBUSSE bez przewodu koncentrycznego. Umożliwia on rozdzielanie sygnału wizyjnego na maksymalnie 4 wideomonitor. Urządzenie posiada 4 wyjścia na wideomonitor, wejście i jedno wyjście (bezpośrednio połączone z wejściem np. do podłączenia kolejnego dystrybutora).

Zaletą stosowania dystrybutorów nr ref. 1752/54R jest obniżenie poboru prądu przez instalację (w trakcie wywołania konkretnego wideomonitora pracuje tylko jeden dystrybutor – ten do którego podłączony jest dany wideomonitor). W przypadku bezczynności instalacji nie pracuje żaden dystrybutor – znajdują się one w stanie czuwania.

Dystrybutor nr ref. 1752/54R współpracuje z uchwytyami nr ref. 1202/952 oraz nr ref. 1202/952R (automatycznie wykrywa typ uchwyty).

PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS SE
Napięcie zasilania	18-20 V DC
Pobór prądu w stanie jałowym	15 mA
Pobór prądu w stanie załączenia	150 mA
Temperatura pracy	0°C ÷ +45°C
Liczba wejść	1
Liczba wyjść	4+1
Wymiary (dł. x szer. gł.)	95 x 64 x 28 mm
Normy	EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 EN 61000-6-4