

Dystrybutor wideo

NR REF

MATIBUS SE

1752/55



OPIS

Dystrybutor wideo 1752/55 jest urządzeniem pracującym w systemie Matibus SE. Do pojedynczego dystrybutora możemy podłączyć 4 wideomonitorzy INTERIO nr ref. 1700/1). Mogą być to również unifony SIGNO nr ref. 1140/522.

Oprócz tego bardzo ważnymi i użytecznymi cechami dystrybutora są:

- detekcja zwarcia linii zasilania na każdym wyjściu dystrybutora
- detekcja zwarcia Linii Unifonów.

Wyjście dystrybutora, w którym nastąpi detekcja zwarcia linii zasilania zostanie automatycznie odłączone, nie wpływając na pracę pozostałych urządzeń w instalacji. W przypadku detekcji zwarcia linii unifonów, nastąpi automatyczne odłączenie tej części urządzeń, w której nastąpiło zwarcie linii.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	MATIBUS SE
Napięcie zasilania	18-20 V DC
Pobór prądu w stanie jałowym	5 mA
Pobór prądu w stanie załączenia	120 mA + prąd odbiornika
Temperatura pracy	0°C ÷ +45°C
Liczba wejść	1
Liczba wyjść	4+1
Wymiary (dł. x szer. gł.)	141 x 107 x 36.5 mm