

Płyta czołowa z kamerą kolorową

**synthesi**  
S2

NR REF

**1758/40**



## OPIS

Płyta czołowa z kamerą kolorową oraz doświetleniem LED. Może być używana w systemie z przewodem koncentrycznym, w systemie 5-cio przewodowym, BIBUS VOP a także 2Voice. Do pracy kamera wymaga panela z modułem rozmównym.

## PARAMETRY TECHNICZNE

System	Wideo z przewodem koncentrycznym, Wideo 5-przewodów
Ilość przycisków	0
Temperatura pracy	-10°C ÷ +50°C
Wymiary: w wersji audio (wys. x szer. x gł.)	95 x 90 x 43 mm
Przetwornik wideo	CCD 1/3"
Oświetlenie	diody światła białego
Minimalne natężenie światła	0,2 Lux
Napięcie zasilania kamery	16 - 23 Vdc
Ogniskowa:	stała
Pobór prądu	250 mA
Przetwornik obrazu:	1/3" CCD
Kąt widzenia w pionie:	85°
Kąt widzenia w poziomie:	120°
Wyjście:	1Vpp kompozytowe / różnicowe
Normy:	EN 61000-6-3 (2007) EN 61000-6-1 (2007)
Klasa szczelności	IP 42