

Wideomonitor 2VOICE

NR REF

**MIRO**  
Lite

**1759/1**



## WŁAŚCIWOŚCI

- wideomonitor głośnomówiący do systemu 2Voice
- wyświetlacz 4,3"
- kolor biały / połysk
- podświetlane przyciski (rozmowy i otwierania drzwi)
- montaż natynkowy za pomocą dołączonego uchwytu ściennego (opcjonalnie podtynkowy)
- regulacja obrazu (OSD: jasność, kolor, format obrazu)
- 2-poziomowa regulacja głośności wywołania i funkcja wyciszenia (mute)
- rozmowa bez użycia rąk lub funkcja: naciśnij i mów
- podgląd z kamer paneli wywołania
- połączenia wewnętrzne (interkom) - dwa wywołania
- wywołanie centrali portierskiej
- otwieranie drzwi/furtki i bramy
- możliwość podłączenia kolejnego odbiornika (maks. 4) pod wyjście LINE OUT (wymaga adaptera 1750/50)
- programowanie adresu monitora za pomocą mikro-przełączników (dip-switch) z tyłu obudowy

## ZASTOSOWANIE

Wideomonitor głośnomówiący MIRO Lite 1759/1 przeznaczony jest wyłącznie do systemu 2VOICE. Posiada 4,3 calowy wyświetlacz i przyciski: rozmowy, otwarcia drzwi, i 2 przyciski funkcyjne (otwieranie bramy, podgląd, interkom).

## PARAMETRY TECHNICZNE

System	2Voice
Montaż	Natynkowy / podtynkowy (opcja)
Kolor	Biały
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	130 x 160 x 24mm
Ilość przycisków	2+2
Napięcie zasilania	36 ÷ 48 V DC
Pobór prądu	< 3 mA (czuwanie)/160mA (rozmowa)
Ekran	4,3" kolorowy
Rozdzielczość	480 x 272
Regulacje	jasność, kolor, głośność dzwonienia
Temperatura pracy	-5 +45 C
Normy	EN61000-6-3, EN61000-6-1

## AKCESORIA

1750/52	Podstawka skośna na biurko
1750/60	Obudowa podtynkowa do monitora
1750/50	Adapter IN-OUT do kolejnego monitora