

PANEL WYWOŁANIA MIKRA

NR REF

**2VOICE**

**1783/1**



## OPIS

Panel przyciskowy MIKRA występuje jednym podwójnym przyciskiem wywołania i kamerą kolorową. Wykonany jest ze stopu cynku z aluminium.

Dzięki swoim niewielkim wymiarom idealnie nadaje się do montażu na słupkach 100mm. W zależności od potrzeb panel można zamontować natynkowo jak i podtynkowo (przy wykorzystaniu odpowiednich akcesoriów montażowych - puszka z ramką nr ref. 1122/60).

Uwaga:

Panel może być stosowany jako panel główny w systemach jedno lub dwurodzinnych. A w większych systemach jako panel dodatkowy.

### Cechy Charakterystyczne:

- Szerokość 99mm
- Jeden podwójny wbudowany przyciski wywołania.
- Kamera kolorowa z podświetleniem.
- Programowanie modułu (w trybie offline) za pomocą dip-switchy.
- Programowany gwarantowany czas rozmowy (do 70 sekund).
- Maks. czas rozmowy: 10 minut.
- Potwierdzenie dźwiękowe wprowadzenie wywołania oraz zakończenia rozmowy.
- Sygnalizacja dźwiękowa stanu zajętości.
- Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu (od 1 do 90 sekund).
- Niezależne wyjście bezpotencjałowe do sterowania napędem bramowym.
- Dwa tryby sterowania elektrozaczepem: Zawsze i Selektynny.
- Obsługa przycisk wyjścia (listonosza).
- Obsługa kontaktronu.
- Regulacja głośności panela oraz czułości mikrofonu.

## PARAMETRY TECHNICZNE

System	2VOICE
Ilość przycisków	1/2
Materiał wykonania	Znal
Kamera	Kolorowa 600TVL
Napięcie zasilania	36-48Vcc
Temperatura pracy	-10°C ÷ +50°C
Wymiary: w wersji podstawowej (szer. x wys. x gł.)	99 x 185 x 22 mm
Pobór prądu w stanie spoczynku	45mA max
Normy:	EN 61000-6-3, EN 61000-6-1
Wandaloodporność	IK 07
Wodoodporność	IP 44