

PANEL WYWOŁANIA MIKRA 2

NR REF

2VOICE

1784/2



OPIS

Panel przyciskowy MIKRA 2 nr ref. 1784/2 występuje z dwoma przyciskami wywołania i szerokokątną kamerą kolorową. Front panelu wykonany jest ze stopu cynku z aluminium.

Dzięki swoim niewielkim wymiarom idealnie nadaje się do montażu na słupkach o szerokości 100mm. W zależności od potrzeb panel można zamontować natynkowo jak i podtynkowo (przy wykorzystaniu odpowiednich akcesoriów montażowych - puszka z ramką nr ref. 1123/50).

Uwaga:

Panel może być stosowany jako panel główny w systemach dwurodzinnych. A w większych systemach jako panel dodatkowy.

Cechy Charakterystyczne:

- Panel dedykowany do systemu 2Voice
- Szerokość 100mm
- Wywołanie użytkownika za pomocą przycisków bezpośredniego wywołania
- Możliwość prowadzenia rozmowy łącznie z przekazywaniem obrazu z kamery.
- Szerokokątna kamera kolorowa z podświetleniem LED
- Podświetlana etykieta opisowa
- Programowanie modułu (w trybie offline) za pomocą dip-switch'y.
- Możliwość podłączenia modułu dla osób niedosłyszących (nr ref. 1723/48)
- Potwierdzenie dźwiękowe wywołania, błędu oraz zakończenia rozmowy.
- Sygnalizacja dźwiękowa stanu zajętości.
- Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu (od 1 do 9 sekund).
- Niezależne wyjście bezpotencjałowe do sterowania napędem bramowym.
- Dwa tryby sterowania elektrozaczepem: Zawsze i Selektywnie.
- Przycisk lokalnego wyjścia (zwarcie zacisków PA)
- Obsługa kontaktronu (kontaktron zamknięty w zaciski SP)
- Regulacja głośności panelu

PARAMETRY TECHNICZNE

System	2VOICE
Ilość przycisków	2
Materiał wykonania	Front ze znułu
Napięcie zasilania	36-48V DC (linia 2Voice)
Temperatura pracy	-5°C ÷ +45°C
Wymiary: (szer. x wys. x gł.)	100 x 180 x 28 mm
Pobór prądu w stanie spoczynku	35 mA max
Maksymalny pobór prądu	250 mA max
Odporność na uderzenia mechaniczne	IK 07
Klasa szczelności	IP 55
Max parametry przekaźnika (NO)	Max 200mA 30V DC
Parametry Elektrozaczepu (SE+, SE-)	Typ NC (standardowy) Max 500mA 12-24 V DC
Normy:	EN 61000-6-3, EN 61000-6-1