



DOMOFONY



CCTV



KD



SSWiN



SSP



INTERKOMY

SYS. HOTE-
LOWESYS.
PRZYW.

NAPĘDY

KARTA KATALOGOWA

3000/402**Przełącznik sieciowy z zasilaniem POE**

- OBUDOWA desktop
- 8 portów FE PoE
- 2 porty GE uplink
- Budżet PoE 120W

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Obudowa	Desktop, montaż naścienny
Klasa	Niezarządzany
Warstwa przełączania	L2
Ilość portów RJ-45	10 x RJ45 10/100 Mbit
Ilość portów PoE	8 x RJ45 Fastethernet PoE 802.3af 24,5W/port
Obsługiwane protokoły	EEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x Flow control; IEEE 802.3af/at PoE
Zasięg transmisji	100m tryb standard / 250m tryb extended
Opóźnienie transmisji	Mniej niż 20µs dla ramek 64-bajtowych w trybie „store-and-forward” dla transmisji z szybkością do 100 Mbps
Przepustowość	5,6 Gbps / 4,17 Mpps
Tablica adresów MAC	2K
Maksymalny budżet PoE	130 W
Zasilanie	100-240V AC, maks. pobór 123 W
Wymiary / waga	190x106x28 mm / 190g
Warunki pracy	Temperatura: -10 ~ 55 °C, wilgotność: 10 - 90%
Wyposażenie	Zasilacz 52v/2,15A; blaszki montażowe; instrukcja



MIWI-URMET Sp. z o.o. 91-341 Łódź, ul. Pojezierska 90A
Tel. +48 42 616 21 00, Fax +48 42 616 21 13, www.miwiurmet.com.pl