

PANEL WYWOŁANIA

NR REF

5025/10

5025/10D

MIWUS



OPIS

Panel rozmówny MIWUS z wbudowanym modułem rozmównym umożliwia komunikację między bramą a unifonem. Może być stosowany w analogowym systemie domofonowym 4+N.

Dużą zaletą panela są jego wymiary (110 mm szerokości), i duża wytrzymałość obudowy (stal nierdzewna). Panel ten posiada wszystkie cechy panela wandaloodpornego.

Panel 5025/10D posiada dodatkowo daszek osłaniający przed deszczem.

Podstawowe cechy panela:

Wbudowany moduł rozmówny

Podświetlenie - czerwone diody LED

Współpracuje z zasilaczami 18A1, 19A, 18L1, 19L1.

Współpracuje z digitalizerem 1052/7R (w systemie MATIBUS SE).

PARAMETRY TECHNICZNE

System	4+N
Ilość przycisków	10
Napięcie zasilania	12V AC
Temperatura pracy	-15°C ÷ +45°C
Podświetlenie etykiety:	czerwona dioda LED
Materiał wykonania:	stal nierdzewna
Wymiary etykiety (wys. x szer.):	13 x 30
Wymiary panela (szer. x wys. x gł.):	110 x 152 x 23-35mm
Wymiary panela z ramką (szer. x wys. gł.):	135 x 175 x 27mm

AKCESORIA

525/RP2	Ramka podtynkowa szerokości dwóch modułów 525 i 5025
---------	--