



ZAMEK KODOWY Z CZYTNIKIEM

ELITE

NR REF.

6025/ZK-RF-OND

OPIS

Zamek kodowy z czytnikiem kluczy/kart RFID nr ref. 6025/ZK-RF-OND jest urządzeniem kontroli dostępu przeznaczonym do pracy samodzielnej.

Kody otwarcia mogą mieć od 4 do 8 cyfr. Obsługuje również breloczki oraz karty RFID standardu UNIQUE 125 kHz np. ref. 1052/KZ lub ISO CARD. Front urządzenia wykonany jest ze stali nierdzewnej i pleksi. Podświetlany jest na kolor biały. W momencie otwarcia drzwi kolor biały gaśnie, a podświetlenie zmienia się na kolor zielony. Stan pracy również sygnalizują trzy diody (zielona, czerwona i pomarańczowa) umieszczone nad klawiaturą. Urządzenie posiada możliwość regulacji jasności podświetlenia klawiatury i okienka czytnika zbliżeniowego RFID, oraz konfigurowalną sygnalizację dźwiękową. Sygnalizację akustyczną można wyłączyć zupełnie, lub ustawić jeden z trzech poziomów głośności. Do urządzenia można podłączyć zewnętrzny przycisk, który spowoduje zadziałanie zamka kodowego w taki sposób, jak podczas przyłożenia zaprogramowanego klucza, lub wpisania poprawnego kodu otwarcia – tzw. "przycisk otwarcia". Istnieje możliwość konfiguracji ustawień zamka kodowego, dodawania, usuwania i edytowania kluczy, kodów otwarcia poprzez przycisk programowania PROG, kluczem MASTER lub oprogramowaniem na PC. Zabezpieczenie urządzenia stanowi śruba patentowa mocująca płytę czołową.

PARAMETRY TECHNICZNE

System	Urządzenie niezależne
Ilość przycisków	12 (klawiatura)
Napięcie zasilania	8-30 V DC 6-21 V AC
Moc	<1 W
Temperatura pracy	-25°C ÷ +45°C
Podświetlenie przycisków	BIAŁE LED
Materiał wykonania:	stal nierdzewna/plexi
Wymiary panelu (z obudową) (szer. x wys. x gł.)	192 x 67 x 23-35 [mm]
Waga	0,27 kg
Stopień ochrony	IK 07

AKCESORIA

9000/230	Transformator zasilający 12V AC
1052/12	Zasilacz 12V DC
ISO CARD	Karta zbliżeniowa
1052/KZ	Klucz zbliżeniowy
1062/60	Przewód do programowania za pomocą PC